

KARTA TECHNICZNA



ŁADOWANA LAMPKA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Ra ≥ 80



Free



Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła	nie
-------------------------	-----

Rodzaj źródła światła

Możliwość przyciemniania	tak
--------------------------	-----

Technologia	LED
-------------	-----

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	1.5 W
------------------------------	-------

Interfejs wejściowy	USB-C
---------------------	-------

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
---	-----

Parametry fotometryczne

Luminous flux	120 Lm
---------------	--------

Temperatura barwowa światła	6500K (zimny biały), 4000K (neutralny biały), 3000K (ciepły biały)
-----------------------------	--

Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
-------------------------	---------

CRI MIN	Ra 80
---------	-------

VIDEX VL-NL135B

INDEKS: VL-NL135B

CRI MAX

Ra 88

Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania	wewnątrz
Kolor obudowy	Czarny
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Czujnik ruchu	tak
Typ czujnika	PIR
Kąt wykrywania czujnika	120°
Opóźnienie czasowe czujnika	20 s
Odległość wykrywania czujnika	4 - 6 m
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Napięcie baterii	3.7 V
Pojemność baterii	1800 mAh
Typ Baterii	Li-pol
Wymienna bateria	nie
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20
Materiał obudowy	ABS

Wymiary

Kod EAN	4823135400479
W paczce	1 szt.
Wysokość	280 mm
Opakowanie zbiorcze	80 szt.
Szerokość	48 mm
Głębokość	14 mm

VIDEX®

VIDEX VL-NL135B

INDEKS: VL-NL135B**Masa netto jednostki** 115g**Znaki oznaczające towary****Oznakowanie opakowań** CE,
Utylizacja

VIDEX®**VIDEX VL-NL135B****INDEKS: VL-NL135B**

VIDEX®**VIDEX VL-NL135B****INDEKS: VL-NL135B**

INDEKS: VL-NL135B

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Klasa III ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zapewniona poprzez zasilanie określonego produktu bezpiecznym bardzo niskim napięciem (SELV) bez ryzyka wytworzenia napięcia powyżej bezpiecznego poziomu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Ra > 80 - indeks oddawania barw



— Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



— Produkt obsługuje regulację jasności



— Zakres temperatur pracy



— Produkt nie zawiera rtęci



— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią

