

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLOODLIGHT LUX 100W 830 BLACK

FLOODLIGHT LUX | Floodlight luminaire with milky glass



Obszary zastosowań

- Ogrody i inne tereny zewnętrzne
- Warsztaty, garaże, zadaszone place magazynowe
- Zastosowanie na zewnątrz (IP65)

Zalety produktu

- Durable product due to 3 years warranty and 30,000 h lifetime
- Milky glass reducing the glare effect
- Bent-over bracket for easy mounting

Cechy produktu

- Nowoczesne wzornictwo
- Trwałość: do 30 000 h
- 3 lata gwarancji
- Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Matowy klosz



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	100,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Prąd znamionowy	446,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	27
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	27
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	9000 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	105 °

WYMIARY I WAGA

Długość	302,00 mm
Szerokość	238,00 mm
Wysokość	31,00 mm
Masa produktu	1250,00 g



FL 100W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30...+80 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	20000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

– Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FL LUX IP65 BK
	Dodatkowe informacje techniczne	FL LUX/SENSOR IP65 BK
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	FL LUX/SENSOR IP65 BK
	Deklaracje zgodności UKCA	FL VITAL/ EFFECT/ FLUX IP65 BK

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854489860	Składane pudełko 1			
4099854489877	Karton wysyłkowy 6	325 mm x 242 mm x 275 mm	8594.00 g	21.63 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.