

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

### Orbis Alicia 395X395MM 24W 830 Click DIM Wood Decor

Orbis Alicia | luminaire sufitowa LED z drewnianym pierścieniem



#### Obszary zastosowań

- Oprawy do użytku wewnętrznego
- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)

#### Zalety produktu

- Stylowy i nowoczesny wygląd
- Łatwy montaż i użycie
- Dłuższa trwałość dzięki technologii LED

#### Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20
- Trwałość: do 30 000 h
- Wersja z możliwością ściemniania: ściemnianie trzypoziomowe przełączane poprzez wielokrotne przełączanie
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne i drewno



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Moc nominalna                                  | 24,00 W             |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V         |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz          |
| Prąd znamionowy                                | 185,000 mA          |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 5.79 μs             |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A       | 69                  |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A       | 43                  |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 69                  |
| Współczynnik mocy λ                            | > 0,5               |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 15 %              |
| Klasa ochronności                              | I                   |
| Tryb pracy                                     | External LED driver |

Dane fotometryczne

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                        | 1600 lm    |
| Skuteczność świetlna                     | 66 lm/W    |
| Temperatura barwowa                      | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | ≥80        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | ≤6 sdcn    |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                      | 120 °      |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 395,00 mm |
| Szerokość     | 395,00 mm |
| Wysokość      | 60,00 mm  |
| Masa produktu | 1100,00 g |



ORBIS ALICIA 395X395  
24W830CLICKDWD

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Kolor produktu                          | Barwa drewna |
| Kolor obudowy                           | Barwa drewna |
| Materiał                                | Metal        |
| Materiał osłony                         | Plastic      |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C       |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Tak                         |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Obszar zastosowania                      | Indoor                      |
| Ze źródłem światła                       | Tak                         |
| Wymienne źródło światła                  | Nie                         |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 25000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |
|-------------------------------------|-----|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie            |
| Wymienny modułu LED                    | Niewymienialny |

### Wypożazenie / Akcesoria

- Śruby i kołki montaŹowe dostarczone w zestawie

### Porady dotyczĄce bezpieczeŹstwa

- Podczas przeprowadzania instalacji i czynnoŹci serwisowych oraz zdejmowania klosza oprawę oŹwietleniowĄ naleŹy odłączyć od zasilania
- SprawdŹ przydatnoŹć Źciany i sufitu. JeŹli nie jesteŹ pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzĄce prąd, metalowe częŹci obudowy, które mogĄ absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszĄ być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiajĄcego.
- Wszystkie podłączenia elektryczne muszĄ być wykonane przez osobę wykwalifikowanĄ.
- Uwaga, ryzyko poraŹenia prądem.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeŹstwa | ORBIS ALICIA                                                                 |
|  | Informacje prawne                              | Safety insert G11219601                                                      |
|  | Deklaracje zgodnoŹci                           | ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |
|  | Deklaracje zgodnoŹci UKCA                      | ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długoŹć x szerokoŹć x wysokoŹć) | Masa brutto | ObjętoŹć              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854446078 | Składane pudełko<br>1                          | 72 mm x 412 mm x 423 mm                  | 1648.00 g   | 12.55 dm <sup>3</sup> |
| 4099854446085 | Karton wysyłkowy<br>5                          | 428 mm x 378 mm x 448 mm                 | 8240.00 g   | 72.48 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejŹszą iloŹć produktu, jaka moŹe być zamówiona. Jednostka transportowa moŹe zawierać jednĄ sztukę lub więcej. SkładajĄc zamówienie prosimy o zamawianie iloŹci odpowiadajĄcych jednej lub wielokrotnoŹci jednostki transportowej.

### ZASTRZEŹENIE

Zastrzega się moŹliwoŹć zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia sĄ moŹliwe. NaleŹy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.