

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Flare Wall RGB + W

Smart+ Flare Multicolor | Oprawy z technologią WiFi



## Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Ogrody
- Patia, balkony

## Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania

## Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Sterowanie kolorami RGB
- Ściemnialne
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Protokół sieciowy: WiFi
- Stopień ochrony: IP44



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                         | 7,50 W        |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                | 50...60 Hz    |
| Współczynnik mocy $\lambda$           | > 0,5         |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | $\leq 20 \%$  |
| Klasa ochronności                     | I             |
| Tryb pracy                            | Mains voltage |

## Dane fotometryczne

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Strumień świetlny                                      | 320 lm    |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 570 lm    |
| Skuteczność świetlna                                   | 43 lm/W   |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K    |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | RGBW      |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | $\geq 80$ |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | < 6 sdcn  |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0       |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471               | RG0       |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 230.00 °  |

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 98,00 mm  |
| Szerokość     | 66,00 mm  |
| Wysokość      | 331,00 mm |
| Masa produktu | 900,00 g  |



SMART OUTD WIFI FLARE WALL

## MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor produktu                          | Ciemny szary       |
| Kolor obudowy                           | Ciemny szary       |
| Materiał                                | Aluminum           |
| Materiał osłony                         | Polycarbonate (PC) |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Tak                         |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi                        |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Ściana                      |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Nie                         |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500   |

## CERTYFIKATY I NORMY

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Normy | CE / EAC / UKCA |
|-------|-----------------|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie            |
| Wymienny moduł LED                  | Niewymienialny |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SMART OUTD WIFI FLARE                 |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert                          |
|  | Deklaracje zgodności                           | CE_SMART OUTD WIFI FLARE WALL RGBW DG |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | SMART WIFI                            |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075478275 | Składane pudełko<br>1                          | 117 mm x 87 mm x 354 mm                  | 979.00 g    | 3.60 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478282 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 368 mm x 248 mm x 199 mm                 | 4321.00 g   | 18.16 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub

więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

#### Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

#### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.