

## 23251 KMC-25-20

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC  
5905339232519




### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	25
Kategoria użytkowania	AC-7A, AC-7B
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	2/0
Liczba modułów	1
Moc znamionowa AC-7A/230	5kW
Moc znamionowa AC-7B/230	1,4kW
Napięcie zasilania cewki [V]	230V AC 50/60Hz
Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1	25A
Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1	8,5A

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	17,5
Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	120
Masa jednostkowa netto [g]	126
Gramatura [g]	134.17
Waga sztuki brutto [g]	135
Długość opakowania jednostkowego [cm]	2
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	16.1004
Szerokość kartonu [cm]	24.5
Wysokość kartonu [cm]	20
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.02254