

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Triple Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | Lampa LED z kostką zaciskową do bezpośredniego podłączenia do sufitu lub ściany na placach budowy lub w miejscach ruchomych



### Obszary zastosowań

- Nowe place budowy lub mieszkania i domy na potrzeby tymczasowego oświetlenia
- Praktyczne, tymczasowe oświetlenie do montażu na suficie lub ścianie wewnątrz pomieszczeń
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

### Zalety produktu

- Idealne światło na place budowy, remonty lub przeprowadzki
- Łatwy i szybki montaż
- Oferowany w zamkniętej obudowie, zintegrowany blok zaciskowy zapewnia bezpieczny montaż na ścianie lub suficie

### Cechy produktu

- Lampa posiada zintegrowany przewód zasilający, w tym kostkę zaciskową
- Lampę można podłączyć bezpośrednio do sieci zasilającej 220-240 V bez użycia gniazdka
- Wysoki strumień świetlny o wartości 1050 lm przy temperaturze barwowej światła 4000 K zapewnia energooszczędne oświetlenie
- Źródło światła nie jest wymienne



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Moc nominalna              | 10,00 W              |
| Napięcie znamionowe        | 220...240 V          |
| Prąd znamionowy            | 70,000 mA            |
| Rodzaj prądu               | Prąd przemienny (AC) |
| Początkowy prąd rozruchowy | 6,4 A                |
| Częstotliwość pracy        | 50/60 Hz             |
| Częstotliwość sieciowa     | 50/60 Hz             |
| Współczynnik mocy λ        | > 0,5                |


Dane fotometryczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                       | 1055 lm      |
| Skuteczność świetlna                    | 105 lm/W     |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Chłodnobiałe |
| Temperatura barwowa                     | 4000 K       |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | > 80         |
| Barwa światła                           | 840          |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdc       |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM      | 1            |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM      | 0.4          |

Dane świetlne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kąt rozsyłu światła | 200 ° |
|---------------------|-------|

WYMIARY I WAGA



|          |          |
|----------|----------|
| Średnica | 60,00 mm |
|----------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 55,00 g |
|---------------|---------|

## TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

## Trwałość

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
|--------------------------|---------|

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Zawartość rtęci          | 0.0 mg                           |
| Nie zawiera rtęci        | Tak                              |
| Uwaga dotycząca produktu | Dostępne od października 2024 r. |

## WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Typ zabezpieczenia                       | IP20            |
| Normy                                    | CE / EAC / UKCA |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1             |

## Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | RENOVATION CLA7 |
|---------------------|-----------------|

## DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Długość                              | 98,00 mm  |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 291.00 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 60.00 mm  |
| Wskaźnik oddawania barw R9           | 1         |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                                | Nazwa dokumentu  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | Renovation lamps |
|  | Deklaracje zgodności                           | Luminaires       |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Luminaries       |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075845947 | Składane pudełko<br>3                          | 66 mm x 186 mm x 117 mm                  | 195.00 g    | 1.44 dm³  |
| 4058075845954 | Karton wysyłkowy<br>30                         | 343 mm x 193 mm x 249 mm                 | 2063.00 g   | 16.48 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.