

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Nightlux Round 830 DIM USB Black

NIGHTLUX ROUND | luminaire zasilana bateryjnie z funkcją ściemniania dotykowego



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Zastosowania dekoracyjne

Zalety produktu

- Łatwa i uniwersalna instalacja za pomocą magnetycznego panelu ściennego
- Prosta konfiguracja przy pomocy śrubokręta

Cechy produktu

- Ściemnialne za pomocą Touch DIM
- Bateria ładowana poprzez kabel USB

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	1,80 W
Napięcie znamionowe	5 V
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	100 lm
Skuteczność świetlna	60 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	106 °

WYMIARY I WAGA

Długość	100,00 mm
Szerokość	118,00 mm
Wysokość	100,00 mm
Masa produktu	260,00 g



NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB
BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
---	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ połączeń	USB typu C
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Trzonek
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

BATERIA

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	< 4 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od czerwca 2025
--------------------------	--------------------------

Wypożyczenie / Akcesoria

- W zestawie przewód do ładowania

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	NIGHTLUX 830 DIM USB
	Informacje prawne	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854478826	Składane pudełko 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	325.00 g	1.81 dm ³
4099854478833	Karton wysyłkowy 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1479.00 g	8.52 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.