

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W

choose one 

Country  Deutsch 

[myLEDVANCE](#)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	22 W
---------------	------

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2700 lm
Skuteczność świetlna	122 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Wskaźnik oddawania barw R9	0,00
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6
Światłość	- cd
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-

WYMIARY I WAGA

Długość	600 mm
Szerokość	12,4 mm
Wysokość	1,7 mm

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Ściemnialna	Nie
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h
--------------------------	---------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Widmowy rozkład mocy	LISO spectral power distribution 3000K CRI80 v1

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

502 Bad Gateway