

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | Lampa LED z kostką zaciskową do bezpośredniego podłączenia do sufitu lub ściany na placach budowy lub w miejscach ruchomych



Obszary zastosowań

- Nowe place budowy lub mieszkania i domy na potrzeby tymczasowego oświetlenia
- Praktyczne, tymczasowe oświetlenie do montażu na suficie lub ścianie wewnątrz pomieszczeń
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Idealne światło na place budowy, remonty lub przeprowadzki
- Łatwy i szybki montaż
- Oferowany w zamkniętej obudowie, zintegrowany blok zaciskowy zapewnia bezpieczny montaż na ścianie lub suficie

Cechy produktu

- Lampa posiada zintegrowany przewód zasilający, w tym kostkę zaciskową
- Lampę można podłączyć bezpośrednio do sieci zasilającej 220-240 V bez użycia gniazdka
- Wysoki strumień świetlny o wartości 1050 lm przy temperaturze barwowej światła 4000 K zapewnia energooszczędne oświetlenie
- Źródło światła nie jest wymienne



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	70,000 mA
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Początkowy prąd rozruchowy	6,4 A
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,5


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1055 lm
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Barwa światła	840
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	200 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA



Średnica	60,00 mm
----------	----------

Masa produktu	55,00 g
---------------	---------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h
--------------------------	---------

INFORMACJE DODATKOWE

Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od października 2024 r.

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE / EAC / UKCA
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1

Dane kraju

Oznaczenie produktu	RENOVATION CLA7
---------------------	-----------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Długość	98,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	291.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	60.00 mm
Wskaźnik oddawania barw R9	1

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Renovation lamps
	Deklaracje zgodności	Luminaires
	Deklaracje zgodności UKCA	Luminaries

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075845749	Składane pudełko 1	62 mm x 62 mm x 117 mm	63.00 g	0.45 dm ³
4058075845756	Karton wysyłkowy 10	338 mm x 143 mm x 129 mm	748.00 g	6.24 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.