

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

GOOGLE NEST CHALK AND WIFI CL A60 KIT

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Pomieszczenia mieszkalne
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.)
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji lub głosu
- Łatwy montaż i użycie
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Zestaw Google Nest Mini i dwie lampy SMART+ WiFi
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi (z systemem Android™ co najmniej 4.4 lub iOS 10.0) i Google Home APP (z systemem Android™ co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Regulacja temperatury barwowej światła: 2700...6500 K
- Sterowanie kolorami RGB
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: WiFi
- Sterowanie głosowe działa z Hey Google

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	9 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	52 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	806 lm
Skuteczność świetlna	89 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Wskaźnik oddawania barw R9	0.00
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	1.0
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.9
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	215 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	60 mm
Długość	112 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm
Masa produktu	281,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor obudowy	biały
---------------	-------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h
--------------------------	---------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075733077	Składane pudełko 1	186 mm x 228 mm x 71 mm	736.00 g	3.01 dm ³
4058075733084	Karton wysyłkowy 2	238 mm x 196 mm x 158 mm	1588.00 g	7.37 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.