

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Flex Strip COB USB Type A 1.5m 830

USB Flex Strips COB | Dekoracyjne paski COB wytwarzające ciepłobiałe światło i gniazdem USB



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać
- Barwa światła: Warm White (ciepłobiała)

Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	1,50 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	300,000 mA
Współczynnik mocy λ	1,00
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	80 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	80 lm
Skuteczność świetlna	53 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1500,00 mm
Szerokość	8,00 mm
Wysokość	1,80 mm
Masa produktu	40,00 g



FLEX COB USB TYPE A
1.5M 830

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Żółty
Kolor obudowy	Żółty
Materiał	Silikon
Materiał osłony	Silikon
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	USB TYP-A
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Flex 830 USB
	Informacje prawne	Safety insert G11226674
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Flex COB USB A_C
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA declaration Flex COB USB A_C

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854448874	Składane pudełko 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	72.00 g	0.79 dm ³
4099854448881	Karton wysyłkowy 6	250 mm x 185 mm x 140 mm	637.00 g	6.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.