

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ ZB GardenPole 3P RGB + W Extension

Smart+ Garden Pole Multicolor | Dekoracyjne oprawy masztowe do użytku zewnętrznego, z technologią Zigbee



Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Łatwy montaż i użycie
- Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenarii oświetleniowych
- Łączy funkcjonalność oświetlenia ogólnego i nastrojowego

Cechy produktu

- Girlandy świetlne ze zintegrowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia inteligentnego
- Sterowanie kolorami RGB
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K



- Ściemnialne
- Stopień ochrony (instalacja na słupku): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44
- Protokół sieciowy: ZigBee
- Trwałość: do 20 000 h
- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu inteligentnego domu (bramka i aplikacja mobilna) lub przełącznika SMART+ Switch
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu (aplikacja i bramka)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	150,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	420 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	252 lm
Skuteczność świetlna	84 lm/W
Temperatura barwowa	2000 ... 6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe / RGB
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	160 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	60,00 mm
Długość	6000,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	367,00 mm
Masa produktu	540,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminum
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Szpikuliec mocowany w gruncie
Miejsce montażu	Uziemienie
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	10000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---

Wyposażenie / Akcesoria

- Zasilacz sieciowy dostarczany wyłącznie w zestawie podstawowym
- Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej wymaga systemu LIGHTIFY (aplikacja i bramka) lub innego kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART ZB GARDENPOLE RGBW

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART+ GARDENPOLE
	Deklaracje zgodności	CE Declaration SMART ZB GARDENPOLE RGBW

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854043932	Składane pudełko 1	67 mm x 304 mm x 173 mm	836.00 g	3.52 dm³
4099854043949	Karton wysyłkowy 2	315 mm x 184 mm x 151 mm	1671.00 g	8.75 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.