


34948 S SWITCH ON/OFF

Przełącznik dopuszkowy

5905339349484



S SWITCH ON/OFF



Przełącznik on/off montowany podtynkowo (puszki fi 60). Umożliwia nam sterowanie obwodami gniazd wtykowych lub włączników światła nadając im funkcję SMART bez konieczności prowadzenia dodatkowej instalacji pomiędzy nimi. Dowiedz się więcej o Kanlux SMART na www.kanluxsmart.com.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35, do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Sterowanie: Wi-Fi 2,4 GHz

Średnica puszki montażowej: 60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj zacisku: zacisk śrubowy

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 300

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 300

Masa jednostkowa netto [g]: 42

Gramatura [g]: 53.67

Waga sztuki brutto [g]: 52

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 16.101

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 30

Długość kartonu [cm]: 37.5

Objętość kartonu [m³]: 0.0315

34948 S SWITCH ON/OFF

Przełącznik dopuszkowy

