

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

BLKH RD SEN 300 P 18W CPS WT

BULKHEAD ROUND SENSOR | Solidna oprawa ścienna i luminaire ze stopniem ochrony IP65 i IK10 oraz czujnikiem



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłkowych opraw oświetleniowych
- Korytarze, klatki schodowe i wejścia
- Korytarze, przejścia podziemne
- Strefy publiczne

Zalety produktu

- Wiele regulacji zasięgu czujnika światła i czasu jego działania
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru stopni CCT i mocy (Multi Color / Multi Lumen) w sterowniku
- Elastyczne sposoby montażu dla wygodnej instalacji
- Nadaje się do użytku w miejscach publicznych dzięki wysokiej wartości IK
- Odpowiednie do wykorzystania w zapyłonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP
- Dostępny oddzielny element dekoracyjny umożliwiający estetyczny i funkcjonalny projekt produktu

Cechy produktu

- Czujnik o wysokiej częstotliwości do wykrywania światła i ruchu
- Stabilizowane na promieniowanie UV obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor PC
- Wysoka skuteczność świetlna: > 120 lm/W dla 3000 K i 4000 K
- Odporność na uderzenia: IK10
- Stopień ochrony: IP65
- Zacisk przewodu dla połączenia bez użycia narzędzi



– Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	17,5 W / 15,5 W / 13 W / 11 W ¹⁾
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	80...70...60...50 mA
Początkowy prąd rozruchowy	9,5 A
Prąd rozruchowy, czas T	26.8 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	79
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	63
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	101
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

1) Aby uzyskać informacje na temat możliwych opcji, sprawdź w tabeli strumień świetlny/moc


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2280 lm / 1980 lm / 1690 lm / 1390 lm ¹⁾
Skuteczność świetlna	128 lm/W / 127 lm/W / 130 lm/W / 126 lm/W ¹⁾
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdc
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °


1) Aby uzyskać informacje na temat możliwych opcji, sprawdź w tabeli strumień świetlny/moc




BLKH 300 P 16W 830 2000lm




BLKH 300 P 16W 840 2000lm




BLKH 300 P 11W 830 1330lm




BLKH 300 P 11W 840 1390lm




BLKH 300 P 13W 830 1610lm




BLKH 300 P 13W 840 1690lm




BLKH 300 P 15.5W 830 1880lm




BLKH 300 P 15.5W 840 1980lm




BLKH 300 P 18W 830 2160lm




BLKH 300 P 18W 840 2280lm




BLKH 300 P 16W 830 2000lm




BLKH 300 P 16W 840 2000lm




BLKH 300 P 11W 830 1330lm




BLKH 300 P 11W 840 1390lm




BLKH 300 P 13W 830 1610lm




BLKH 300 P 13W 840 1690lm




BLKH 300 P 15.5W 830 1880lm



BLKH 300 P 15.5W 840 1980lm




BLKH 300 P 18W 830 2160lm



BLKH 300 P 18W 840 2280lm

WYMIARY I WAGA

Średnica	312,00 mm
Wysokość	73,00 mm
Masa produktu	940,00 g



BLKH RD/SEN/DA/EM 300 P 16W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Zacisk bezśrubowy
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK10
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	55000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	65000 h

Trwałość L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	370...320...270...220 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 5 %

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
Technologia czujników	Fale radiowe
Kąt detekcji	150 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	5 s...30 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	3...8 m
Próg detekcji czujnika światła	2...50 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	EVERLOOP / MULTI SELECT
BEG subsidy	Nie

Wypożyczenie / Akcesoria

- Dostępne są dodatkowe pierścienie maskujące w różnych wersjach
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- W zestawie śruba antykradzieżowa

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	BLKH RD GEN2

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal Insert BLKH RD
	Informacje prawne	Light Source Insert BLKH RD GEN2
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	BLKH RD SEN
	Deklaracje zgodności UKCA	BLKH RD SEN
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	BLKH 300 P 18W 830 2160lm
	Plik IES (IES)	BLKH 300 P 18W 840 2280lm
	Pliki IES (IES, dodatkowe)	BLKH 300 P 11W 830 1330lm
	Pliki IES (IES, dodatkowe)	BLKH 300 P 11W 840 1390lm
	Pliki IES (IES, dodatkowe)	BLKH 300 P 13W 830 1610lm
	Pliki IES (IES, dodatkowe)	BLKH 300 P 13W 840 1690lm
	Pliki IES (IES, dodatkowe)	BLKH 300 P 15.5W 830 1880lm
	Pliki IES (IES, dodatkowe)	BLKH 300 P 15.5W 840 1980lm
	Plik LDT (Eulumdat)	BLKH 300 P 18W 830 2160lm
	Plik LDT (Eulumdat)	BLKH 300 P 18W 840 2280lm
	Pliki LDT (Eulumdat, dodatkowe)	BLKH 300 P 11W 830 1330lm
	Pliki LDT (Eulumdat, dodatkowe)	BLKH 300 P 11W 840 1390lm

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Pliki LDT (Eulumdat, dodatkowe)	BLKH 300 P 13W 830 1610lm
	Pliki LDT (Eulumdat, dodatkowe)	BLKH 300 P 13W 840 1690lm
	Pliki LDT (Eulumdat, dodatkowe)	BLKH 300 P 15.5W 830 1880lm
	Pliki LDT (Eulumdat, dodatkowe)	BLKH 300 P 15.5W 840 1980lm
	Plik ULD (DIALux)	BLKH RD SEN 300 P 18W CPS WT
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 16W 830 2000lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 16W 840 2000lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 11W 830 1330lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 11W 840 1390lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 13W 830 1610lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 13W 840 1690lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 15.5W 830 1880lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 15.5W 840 1980lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 18W 830 2160lm
	Plik UGR (tabela UGR)	BLKH 300 P 18W 840 2280lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 16W 830 2000lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 16W 840 2000lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 11W 830 1330lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 11W 840 1390lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 13W 830 1610lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 13W 840 1690lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 15.5W 830 1880lm

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 15.5W 840 1980lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 18W 830 2160lm
	Krzywa światłości, typ stożka	BLKH 300 P 18W 840 2280lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 16W 830 2000lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 16W 840 2000lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 11W 830 1330lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 11W 840 1390lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 13W 830 1610lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 13W 840 1690lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 15.5W 830 1880lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 15.5W 840 1980lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 18W 830 2160lm
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	BLKH 300 P 18W 840 2280lm

Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	Bulkhead Round
	CAD STEP 3D	BLKH G2 300

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854286247	Składane pudełko 1	77 mm x 317 mm x 317 mm	1074.00 g	7.74 dm ³
4099854286254	Karton wysyłkowy 8	650 mm x 330 mm x 335 mm	9252.00 g	71.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.


DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

BLKH RD 300				
WAC	8,5	8	8,5	8,5
T (lm)	4000	3000	4000	4000
lm	1200	1100	1200	1200
lmW	100	100	100	100

BLKH RD SEN 300				
WAC	15	8,5	7	8
T (lm)	4000	3000	4000	3000
lm	1200	1100	1200	1100
lmW	100	100	100	100

BLKH RD SEN 300				
WAC	17	8,5	12,5	10
T (lm)	4000	3000	4000	3000
lm	1200	1100	1200	1100
lmW	100	100	100	100

BLKH RD SEN 300				
WAC	18	8,5	10	11
T (lm)	4000	3000	4000	3000
lm	1200	1100	1200	1100
lmW	100	100	100	100



	B10	B16	C10	C16
BLKH RD 300 P 10W CPS BK	155	248	155	248
BLKH RD 300 P 10W CPS WT	63	79	63	101
BLKH RD 300 P 10W CPS BK	140	224	140	224
BLKH RD 300 P 10W CPS WT	63	79	63	101

Detection Area

1	2	3	
ON	ON	ON	100%
-	ON	ON	75%
ON	-	ON	50%
-	-	ON	25%
-	-	-	10%

Hold Time

4	5	6	
ON	-	ON	5s
-	ON	ON	30s
ON	-	ON	90s
-	-	ON	3min
ON	ON	-	20 min
-	-	-	30 min

Daylight Sensor

7	8	9	
ON	ON	ON	2LUX
ON	ON	ON	10LUX
-	ON	-	25LUX
ON	-	-	50LUX
-	-	-	Disable

Odnosniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.