

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Gleam Table 2W Touch CCT DIM White

Decor Gleam | Oprawy DECOR z kamieniami półprzezroczystymi



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie

Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Duża elastyczność w doborze źródła światła
- Exchangeable light sources
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i lastryko
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru CCT (tylko dla opraw biurkowych)
- Funkcja ściemniania za pomocą sterowania dotykowego (tylko dla oprawy biurkowej)
- Zintegrowany akumulator litowo-jonowy, który można ładować za pomocą przewodu USB (tylko w przypadku opraw biurkowych)
- Przewód tekstylny (tylko do opraw wiszących)



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	5 V
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Bateria

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	40 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	220 lm
Temperatura barwowa	2700 K / 3300 K / 4500 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Błyszcząca biel / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 9 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	100,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	97,00 mm
Masa produktu	720,00 g
Długość przewodów	1000 mm



DECOR GLEAM TABLE 2W
TOUCH CCT DIM

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Beżowy
Kolor obudowy	Beżowy
Materiał	Lastryko
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Rodzaj montażu	Na stojąco
Miejsce montażu	Stolik
Regulacja mechaniczna	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	6 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody **PODŁĄCZONE** do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- W przypadku produktów z klasą ochronności I wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale podłączone do przewodu uziemiającego. Dokładna klasa ochronności produktu jest podana w Danych Technicznych (klasa I, II lub III).

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR GLEAM TABLE TOUCH-CCT-DIM
	Deklaracje zgodności	DECOR GLEAM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075846821	Składane pudełko 1	132 mm x 132 mm x 132 mm	798.00 g	2.30 dm ³
4099854475467	Karton wysyłkowy 4	290 mm x 290 mm x 155 mm	3537.00 g	13.04 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.