

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT SPOTLIGHT SIDELIGHT

FLASHLIGHT SPOTLIGHT SIDELIGHT | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- 4 tryby pracy: 1 naciśnięcie: światło jasne 300 lm, 2 naciśnięcie: światło miękkie 100 lm, 3 naciśnięcie: światło boczne, 4 naciśnięcie: tryb migający
- 3 godziny pracy przy pełnej jasności
- Pełne naładowanie trwa 4 godziny
- Pojemność baterii: 2400 mAh
- Tryb Powerbanku

Cechy produktu

- W zestawie pasek na ramię (70 cm).
- Wygodny przycisk do przełączania trybów
- LED COB do oświetlenia bocznego.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,00 W
Początkowy prąd rozruchowy	800 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70

WYMIARY I WAGA

Długość	202,00 mm
Szerokość	110,00 mm
Wysokość	163,00 mm
Masa produktu	420,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał	ABS I EVA (octan etylenu i winylu)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB typu C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	18650
Czas ładowania baterii	4 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Wypożażenie / Akcesoria

- Przewód USB typu C

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175787	Składane pudełko 1	172 mm x 119 mm x 212 mm	498.00 g	4.34 dm³
4099854175794	Karton wysyłkowy 20	610 mm x 365 mm x 455 mm	11139.00 g	101.31 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.