

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Orbis Concrete 300MM 13W 830 Click Dim Brown

Orbis Concrete | luminaire sufitowa LED z pierścieniem betonowym



Obszary zastosowań

- Oprawy do użytku wewnętrznego
- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Stylowy i nowoczesny wygląd
- Dłuższa trwałość dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20
- Trwałość: do 30 000 h
- Wersja z możliwością ściemniania: ściemnianie trzypoziomowe przełączane poprzez wielokrotne przełączanie
- Materiał obudowy: beton



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	13,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	80,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	26.4 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	182
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	114
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	182
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Skuteczność świetlna	62 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc _m
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	116 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	300,00 mm
Wysokość	90,00 mm
Masa produktu	2520,00 g



ORBIS CONCRETE 300 13W830
CLICKD

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Brązowy
Kolor obudowy	Brązowy
Materiał	Beton
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożazenie / Akcesoria

- Śrubv i kółki montaŹowe dostarczone w zestawie

Porady dotyczĄce bezpieczeŹstwa

- Podczas przeprowadzania instalacji i czynnoŹci serwisowych oraz zdejmowania klosza oprawę oŹwietleniowĄ naleŹy odłączyć od zasilania
- SprawdŹ przydatnoŹć Źciany i sufitu. JeŹli nie jesteŹ pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Wszystkie podłączenia elektryczne muszĄ być wykonane przez osobę wykwalifikowanĄ.
- Uwaga, ryzyko poraŹenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeŹstwa	ORBIS CONCRETE
	Informacje prawne	Safety insert G11219301
	Deklaracje zgodnoŹci	ORBIS CONCRETE
	Deklaracje zgodnoŹci UKCA	ORBIS CONCRETE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długoŹć x szerokoŹć x wysokoŹć)	Masa brutto	ObjętoŹć
4099854446610	Składane pudełko 1	135 mm x 350 mm x 350 mm	4670.00 g	16.54 dm³
4099854446627	Karton wysyłkowy 2	368 mm x 288 mm x 375 mm	9340.00 g	39.74 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejŹszą ilość produktu, jaka moŹe być zamówiona. Jednostka transportowa moŹe zawierać jednĄ sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŹENIE

Zastrzega się moŹliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia sĄ moŹliwe. NaleŹy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.