

## 23242 KMC-63-40

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC  
5905339232427




### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	40
Kategoria użytkowania	AC-7A, AC-7B
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	4/0
Liczba modułów	3
Moc znamionowa AC-7A/400	40kW
Moc znamionowa AC-7B/400	13kW
Napięcie zasilania cewki [V]	230V AC 50/60Hz
Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1	63A
Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1	25A

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	54.7
Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	4
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	320
Gramatura [g]	350
Waga sztuki brutto [g]	340
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	14
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	18.5
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.024346