

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Kyoto Wall 12W 930 TOUCH DIM Black

Decor Kyoto | Oprawy DECOR wykonane z metalu z wbudowanym LED



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny
- Sypialnie

Zalety produktu

- Geometryczne kształty zapewniają równomierne oświetlenie
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Dwie opcje łatwej instalacji na ścianie (za pomocą wtyczki EU na przewodzie lub bezpośredniego okablowania)
- Łatwy montaż
- Wysoka wartość Ra 90 zapewniająca naturalne odwzorowanie kolorów oświetlanych przedmiotów
- Funkcja ściemniania za pomocą technologii dotykowej (oprawa ścienna, podłogowa) i ściemnianie za pomocą kliknięcia (oprawa wisząca)

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Opcjonalny przewód o długości 1,5 m dostarczany z dopasowaną wtyczką UE (tylko do oprawy ściennej)



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	12,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	120,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	5,3 A
Prąd rozruchowy, czas T	46 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	36
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	22
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	36
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	350 lm
Skuteczność świetlna	30 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	110,00 mm
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	195,00 mm
Masa produktu	780,00 g
Długość przewodów	1600 mm



DECOR KYOTO WALL 12W
930 TOUCH DIM

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Rodzaj montażu	Na powierzchni
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR KYOTO WALL TOUCH DIM
	Deklaracje zgodności	DECOR PUCK_KYOTO_930

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075846623	Składane pudełko 1	152 mm x 252 mm x 262 mm	1034.00 g	10.04 dm ³
4058075846630	Karton wysyłkowy 4	527 mm x 282 mm x 330 mm	4907.00 g	49.04 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.