70901 WIR WK-12

Wentylator kanałowy

5905339709011

Seria wentylatorów WIR dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

DANE OGÓLNE:

Higrometr: 0
Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Szerokość [mm]: 98
Średnica [mm]: 120
Otwór montażowy [mm]: Ø120

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 20
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Obroty silnika: 2550
Rodzaj łożyska: nie dotyczy
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1
Ciśnienie akustyczne [dB]: 41
Przepływ powietrza w m3/h: 150
Pobór mocy silnika [W]: 20
Stopień IP: X4
Stopień ochrony: II

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
Masa jednostkowa netto [g]: 490
Gramatura [g]: 591.67
Waga sztuki brutto [g]: 552
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Dokument utworzono: 01.02.2025, 06:51
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

70901 WIR WK-12

Wentylator kanałowy



Waga kartonu [kg]: 7.10004
Szerokość kartonu [cm]: 27
Wysokość kartonu [cm]: 23
Długość kartonu [cm]: 40
Objętość kartonu [m³]: 0.02484

INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność dla WIR WK-10 wynosząca 100m3/h, dla WIR WK-12 wynosząca 150m3/h, dla WIR WK-15 wynosząca 200m3/h
- poziom głośności dla WIR WK-10 wynoszący 39dB (A), dla pozostałych modeli wynoszący 41dB (A)

Dokument utworzono: 01.02.2025, 06:51
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL