

36422 DB312F 3X12P/FMD-P

Rozdzielnica serii DB

5905339364227



PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe [V] | 230/400 AC |
| Prąd znamionowy [A] | 63 |
| Stopień IP | 40 |
| Stopień IK | 06 |
| Norma | PN-EN 62208 |
| Liczba modułów | 3x12P |
| odporność temperaturowa [°C] | 650 |
| Liczba rzędów | 3 |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Wysokość [mm] | 455 |
| Szerokość [mm] | 65 |
| Długość [mm] | 293 |
| Miejsce montażu | do wbudowania w ścianę |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor | biały |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kolor drzwi | biały |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |



LOGISTYKA

| | |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 5 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 1798 |
| Gramatura [g] | 2260 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 51 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 35 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 11 |
| Waga kartonu [kg] | 11.3 |
| Szerokość kartonu [cm] | 36.5 |
| Wysokość kartonu [cm] | 53 |
| Długość kartonu [cm] | 58 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.112201 |