

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLOODLIGHT LUX 10W 840 BLACK

FLOODLIGHT LUX | Floodlight luminaire with milky glass



## Obszary zastosowań

- Ogrody i inne tereny zewnętrzne
- Warsztaty, garaże, zadaszone place magazynowe
- Zastosowanie na zewnątrz (IP65)

## Zalety produktu

- Durable product due to 3 years warranty and 30,000 h lifetime
- Milky glass reducing the glare effect
- Bent-over bracket for easy mounting

## Cechy produktu

- Nowoczesne wzornictwo
- Trwałość: do 30 000 h
- 3 lata gwarancji
- Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Matowy klosz



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Moc nominalna                                  | 10,00 W               |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V           |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50 Hz                 |
| Prąd znamionowy                                | 45,000 mA             |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 164                   |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 215                   |
| Współczynnik mocy $\lambda$                    | > 0,90                |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %                |
| Klasa ochrony                                  | I                     |
| Tryb pracy                                     | Integrated LED driver |

## Dane fotometryczne

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                        | 900 lm       |
| Skuteczność świetlna                     | 90 lm/W      |
| Temperatura barwowa                      | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | 80           |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | 6 sdc        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1          |
| Kąt rozsyłu światła                      | 105 °        |

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 102,00 mm |
| Szerokość     | 79,00 mm  |
| Wysokość      | 29,00 mm  |
| Masa produktu | 156,00 g  |



FL 10W

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Kolor produktu                          | Czarny    |
| Kolor obudowy                           | Czarny    |
| Materiał                                | Aluminium |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C    |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg    |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C  |
| Zakres temperatury magazynowania         | -30...+80 °C  |
| Typ połączeń                             | Cable, 3-pole |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65          |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK06          |
| Ściemnialna                              | Nie           |
| Rodzaj montażu                           | Surface       |
| Miejsce montażu                          | Ściana        |
| Ze źródłem światła                       | Tak           |

Trwałość

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Liczba cykli włączeniowych | 20000 |
|----------------------------|-------|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |
| Wymienny modułu LED                 | Niewymienialny  |

## Wyposażenie / Akcesoria

– Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | FL LUX IP65 BK                     |
|  | Dodatkowe informacje techniczne                | FL LUX/SENSOR IP65 BK              |
|  | Informacje prawne                              | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informacje prawne                              | FL LUX/SENSOR IP65 BK              |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | FL VITAL/ EFFECT/ FLUX IP65 BK     |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4099854489389 | Składane pudełko<br>1                          |                                          |             |                      |
| 4099854489396 | Karton wysyłkowy<br>15                         | 350 mm x 200 mm x 115 mm                 | 2784.00 g   | 8.05 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.