27652 ONTECSC1302MATW

Oprawa awaryjna LED

5902052502523



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 6.5
Moc znamionowa (LED) [W]: 2
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 225
Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 225
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷40
Akumulator (typ): LiFEPO4/C
Akumulator (parametry): 6,4V 1,5Ah
Tryby pracy: awaryjno-sieciowy
Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test automatyczny: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

27652 ONTECSC1302MATW

Oprawa awaryjna LED

AKCESORIA

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985 ZEST POD OR00 B

33876 ZEST MONT S20 FLAGA

33871 ZEST MONT OS05

33877 ZEST MONT OS205

28974 ZEST MON OS010 W

27652 ONTECSC1302MATW

Oprawa awaryjna LED