33827 ONTEC R C1 302 M STW

Oprawa awaryjna LED

5902052529179



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i samej ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 7,2
Moc znamionowa (LED) [W]: 2
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 246
Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 246
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷35
Akumulator (typ): LiFEPO4/C
Akumulator (parametry): 6.4V
Tryby pracy: awaryjno-sieciowy
Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test standardowy: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 240

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33827 ONTEC R C1 302 M STW

Oprawa awaryjna LED

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5
Szerokość kartonu [cm]: 15
Wysokość kartonu [cm]: 29
Długość kartonu [cm]: 21
Objętość kartonu [m³] : 0.009135

AKCESORIA

33831 ZEST PODT OR00 W