

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Orbis Kite White 510mm TW

Kite | Dekoracyjne oprawy sufitowe z technologią WiFi



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Regulacja temperatury barwowej światła za pomocą Tunable White: 3000...6500 K
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: WiFi
- Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                         | 34,00 W       |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                       | 150,000 mA    |
| Współczynnik mocy $\lambda$           | > 0,90        |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 %        |
| Klasa ochrony                         | I             |
| Tryb pracy                            | Mains voltage |


## Dane fotometryczne

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Strumień świetlny                                         | 2400 lm              |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła    | 3200 lm              |
| Skuteczność świetlna                                      | 93 lm/W              |
| Temperatura barwowa                                       | 3000...6500 K        |
| Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny) | 3000 K <sup>1)</sup> |
| Barwa światła (oznaczenie)                                | Przestrzajalne Białe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                         | > 80                 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                   | < 6 sdcm             |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778                  | RG1                  |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471                  | RG1                  |
| Kąt rozsyłu światła                                       | 126.00 °             |

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 510,00 mm |
| Wysokość      | 83,00 mm  |
| Masa produktu | 1284,00 g |



SMART WIFI ORBIS KITE RD 510  
TW WT

### MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Kolor produktu                          | Biały                         |
| Kolor obudowy                           | Biały                         |
| Materiał                                | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Materiał osłony                         | Polimetakrylanu metylu (PMMA) |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C                        |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg                        |

### ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C   |
| Typ połączeń                 | Zacisk śrubowy |
| Typ zabezpieczenia           | IP20           |
| Ściemnialna                  | Tak            |
| Type of dimming [GMS]        | WiFi           |
| Rodzaj montażu               | Surface        |
| Miejsce montażu              | Sufit          |
| Obszar zastosowania          | Indoor         |
| Ze źródłem światła           | Nie            |

### Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000   |

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

Wymienny modułu LED

Niewymienialny

## INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Wspornik montażowy w zestawie
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SMART ORBIS KITE                        |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert SUNATHOME WORKSPACE        |
|  | Deklaracje zgodności                           | SMART WIFI ORBIS KITE RD 510 TW WT LEDV |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość               |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4058075486348 | Składane pudełko<br>1                          | 542 mm x 102 mm x 544 mm                 | 1732.00 g   | 30.07 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075516519 | Karton wysyłkowy<br>3                          | 564 mm x 325 mm x 567 mm                 | 6143.00 g   | 103.93 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.