


33860 ONTEC R M5 105 M STW

Oprawa awaryjna LED

5902052520732



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i samej ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie / do nadbudowania na suficie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 6,7

Moc znamionowa (LED) [W]: 4.5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 615

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 615

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 6.4V

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne

Czas pracy awaryjnej [h]: 1

Test standardowy: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 238

Gramatura [g]: 282

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

33860 ONTEC R M5 105 M STW

Oprawa awaryjna LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Waga kartonu [kg]: 0.282

Szerokość kartonu [cm]: 4

Wysokość kartonu [cm]: 13.5

Długość kartonu [cm]: 13.5

Objętość kartonu [m³]: 0.000729

AKCESORIA

33831

ZEST PODT OR00 W

