

04710 MARIN CT-S80-AB

Oprawa sufitowa punktowa

5905339047106

IP
44/20



Kanlux MARIN to niewielkie szczelne oprawy sufitowe, których możemy użyć w miejscach o podwyższonej wilgoci. Swobodnie możemy je umieścić w łazience nad lustrem, w kuchni czy w pralni.

DANE OGÓLNE:

Kolor: mosiądz matowy

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 37

Średnica [mm]: 85

Otwór montażowy [mm]: Ø60-62

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał obudowy: stal

Źródło światła: MR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 44/20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1


Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 350

Masa jednostkowa netto [g]: 100

04710 MARIN CT-S80-AB

Oprawa sufitowa punktowa



Gramatura [g]: 128

Waga sztuki brutto [g]: 122

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Waga kartonu [kg]: 6.4

Szerokość kartonu [cm]: 22.5

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 45.5

Objętość kartonu [m³]: 0.020475

INFORMACJE DODATKOWE:

- podwyższona odporność na wnikanie wilgoci i pyłu
- przeznaczone do pracy w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach

