

# KARTA GWARANCYJNA

Ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa produktu: .....

Typ: .....

Nr fabryczny: .....

.....  
data sprzedaży

.....  
pieczętka i podpis sprzedawcy

## WARUNKI GWARANCJI:

1. "Sanico Electronics Polska" Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów, nieprawidłowości montażu i złego wykonania technologii.
4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego (opóźnienia wynikające z transportu nie powodują dodatkowych roszczeń klienta).
5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.
6. Sposób naprawy ustala gwarant.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy, nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad lub do zwrotu gotówki. Wymiany lub zwrotu gotówki dokonuje punkt handlowy, który sprzęt sprzedał.
8. Gwarancją nie są objęte:
  - a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnie z instrukcją obsługi),
  - b) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części (np. wymiany bezpieczników, żarówek, materiałów eksploatacyjnych),
  - c) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne
  - d) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,
  - e) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.
9. Warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest wpisanie daty sprzedaży i typu urządzenia potwierdzone pieczętką i podpisem sprzedawcy.
10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu kompletnego wraz z dokumentami inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto musi jednoznacznie określić usterki.
11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony do serwisu w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zabezpieczającym sprzęt przed uszkodzeniem-w przeciwnym wypadku odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia mechaniczne w czasie transportu ponosi użytkownik.
13. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu.
14. Szczegółne obowiązki gwaranta i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.



Ta oprawa jest zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana zgodnie z wymogami Europejskich Standardów Bezpieczeństwa (EN 60598/CE)



Zawsze przestrzegaj minimalnej odległości pomiędzy oprawą a oświetlanym przedmiotem minimum 0,5m.



Nie stosować ze ściemniaczem.



Zasilana napięciem sieciowym.



IP4X - ochrona przed ciałami stałymi o wielkości ponad 1mm  
IPX3 - ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu.



Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na normalnie palnych powierzchniach np. drewno powyżej 2 mm.



Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie po okresie swojego funkcjonowania należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu.



Klasa ochrony I: oprawa posiada przewód uziemiający. Przewód musi być podłączony do zacisku, zaznaczonego tym symbolem.



Przy montażu usuń izolację tak jak na schemacie.



Oprawa do użytku zewnętrznego.



Bezwzględnie wymienić pęknięte lub zbitte szkło używając wyłącznie oryginalnych części



Używaj odizolowanych końcówek przewodów.

PL

# SANICO



## INSTRUKCJA I GWARANCJA

### LAMPA OGRODOWA ALUMINIOWA

### MARSYLIA

„Sanico Electronics Polska” Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa  
tel. 22 332 35 99 fax: 22 332 35 97 E-mail: sanico@sanico.com.pl

# INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY OGRODOWEJ

Seria MARSYLIA: AL833CHCWB, AL833DNCWB, AL833LCWB

SZANOWNI KLIENCI!

Dziękujemy za wybór Lampy aluminiowej z serii MARSYLIA.

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania!




**Przed podłączeniem prosimy uważnie przeczytać instrukcję montażu lampy.**

**Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji specyfikacji urządzenia bez uprzedniego zawiadomienia.**

Te klasyczne dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z aluminium są przeznaczone do montażu sufitowego, ściennego lub montażu na podłożu stałym. Technologia oświetleniowa LED zastosowana w lampach zapewnia znaczną oszczędność energii. Konstrukcja oprawy i zastosowane materiały zapewniają wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na wnikanie wody i pyłu.

Zastosowanie: dekoracyjne oświetlenie wjazdów, wejść, ogrodów lub wnętrza budynku, głównie montowane na elewacjach budynków lub oświetlenie skwerów, parków i trawników.

## INFORMACJE TECHNICZNE

| MODEL              | Napięcie     | LED                | Moc (Watt) | Barwa światła            | Lumeny (lm) | Klasa odporności | Wymiary lampy                                                                       |
|--------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AL833CHCWB wisząca | 230V<br>50Hz | 3x<br>Power<br>LED | 3x3W       | Ciepła<br>biała<br>3000K | 370         | IP43             |   |
| AL833DNCWB kinkiet | 230V<br>50Hz | 3x<br>Power<br>LED | 3x3W       | Ciepła<br>biała<br>3000K | 370         | IP43             |  |
| AL833LCWB stojąca  | 230V<br>50Hz | 3x<br>Power<br>LED | 3x3W       | Ciepła<br>biała<br>3000K | 370         | IP43             |  |

## UWAGA !!!

Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.

## UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

- Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
- Należy usunąć opakowanie i upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony, w razie wątpliwości nie należy używać sprzętu i trzeba skontaktować się z dostawcą.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem tego sprzętu, np. torbą plastikową.
- Przed podłączeniem oprawy, należy się upewnić, że napięcie prądu w gniazdkach odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej sprzętu.
- Montuj kinkiety w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## OSTRZEŻENIE

- **Przed podłączeniem absolutnie należy upewnić się, czy zasilanie zostało wyłączone.**
- Oprawa ogrodowa nie jest zabawką, nie wolno pozwalać dzieciom bawić się nią.
- Ten sprzęt jest przeznaczony do użytkowania zewnętrznego.
- Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami.
- Zwróć uwagę na kolor przewodów przed montażem: niebieski (N), brązowy lub czarny (L) i w przypadku I klasy izolacji – żółto-zielony (uziemiające).
- Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on być zmieniony.
- W tym sprzęcie nie ma części, którą użytkownik sam może wymienić. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez autoryzowane punkty serwisowe.
- Przecieraj oprawę suchą szmatką, nie używaj środków czyszczących, ścierających lub rozpuszczalników.
- Nie dopuszczaj do zmoczenia żadnych części elektrycznych.
- Zwracaj uwagę na dane techniczne umieszczone na oprawie.

## MONTAŻ LAMPY (AL833DNCWB, AL833CHCWB)

1. Odkręcić czarną plastikową pokrywę uszczelniającą od lampy, przyłożyć do ściany i zaznaczyć miejsca, w których zamierzamy wywiercić otwory.
2. Po wywierceniu otworów włożyć kołki rozporowe.
3. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 6 mm), a następnie przeprowadzić go przez plastikową pokrywę uszczelniającą lampy (przez sam środek tej pokrywy) i połączyć z kostką zaciskową, odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego “ L ”, neutralny (niebieski) do “ N ” oraz **ochronny (żółto-zielony) - uziemiające do “ $\perp$ ”**. **Lampa musi mieć podłączony kabel uziemiający.**
4. Przymocować pokrywę uszczelniającą do ściany za pomocą śrub wkręconych do kołków rozporowych.
5. Przykręcić lampę do zamocowanej na ścianie plastikowej pokrywy uszczelniającej za pomocą dwóch metalowych nakrętek. **(nie zapomnij, by najpierw założyć gumę uszczelniającą do pokrywy uszczelniającej)**

AL833LCWB

1. Przyłożyć lampę do podłoża i zaznaczyć miejsca, w których zamierzamy wywiercić otwory.
2. Po wywierceniu otworów włożyć kołki rozporowe.
3. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 6 mm), a następnie przeprowadzić go przez plastikową pokrywę uszczelniającą lampy (przez sam środek tej pokrywy) i połączyć z kostką zaciskową, odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego “ L ”, neutralny (niebieski) do “ N ” oraz **ochronny (żółto-zielony)- uziemiające do “ $\perp$ ”**. **Lampa musi mieć podłączony kabel uziemiający.**
4. Przykręcić lampę do podłoża.