


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED VALUE HIGHBAY 200 W 4000 K

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W



Obszary zastosowań

- Domy towarowe
- Fabryka
- Hale logistyczne
- Strefy publiczne
- Porty lotnicze
- Kryte obiekty sportowe

Zalety produktu

- Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 120 lm/W
- Wytrzymały i wytrzymały dzięki aluminiowej obudowie z odlewanego ciśnieniowo szkła hartowanego
- Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości

Cechy produktu

- Driver on board technology platform
- Dostępne moce: 60 W, 83 W, 125 W, 150 W i 200 W
- Standardowe CCT: 6500 K i 4000 K
- Napięcie zasilające: 220...240 V
- Wskaźnik oddawania barw (Rsuba)/sub: gt/ 80/li
- Współczynnik mocy: > 0,9
- Skuteczność świetlna: 120 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK06
- Certyfikaty: CB, EMC, RoHS 2.0

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	200,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	24000 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdc
Kąt rozsyłu światła	105 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	300,00 mm
Wysokość	50,00 mm
Masa produktu	2000,00 g



LDVAL HB 200W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny/Szary
Kolor obudowy	Czarny/Szary
Materiał	Aluminium
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Nie

Rodzaj montażu	MONTA POWIERZCHNIOWY MONTAŻ PODWIESZANY
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Niewymienialny
---------------------	----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	LDVAL HB 200W 840 G2

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075739055	Karton wysyłkowy 1	75 mm x 335 mm x 345 mm	2438.00 g	8.67 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.