

33123 FLINI IP44 DSO-W

Pierścień oprawy punktowej

5905339331236

IP
44/20



Kanlux FLINI to oprawy sufitowe dedykowane do łazienek i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dzięki swojej konstrukcji są one odporne na wilgoć (IP44). Kanlux FLINI dostępne są w dwóch kształtach - okrągłym i kwadratowym. Do wyboru mamy oprawę w kolorze białym matowym lub czarnym matowym. Dwie tak uniwersalne barwy pozwolą nam dopasować te lampy do każdego niemal wnętrza.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej : tak

Wymienne źródło światła : tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym : tak

Wysokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 44/20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50


Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 92

33123 FLINI IP44 DSO-W

Pierścień oprawy punktowej



Gramatura [g]: 140

Waga sztuki brutto [g]: 126

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 7

Szerokość kartonu [cm]: 23

Wysokość kartonu [cm]: 27.5

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.029728

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

