


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Tetragon Pendant 18W 830 Click DIM

Decor Tetragon | Lampy dekoracyjne wykonane z poliwęglanu ze zintegrowaną LED i przyciągającym wzrok wzorem żarnika



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Nawet oświetlenie typu filament
- Kliknij funkcję przyciemniania za pomocą przełącznika ściennego
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: poliwęglany (PC)
- LED wysokiej mocy



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	18,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	85,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	150 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	34
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	28
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	45
Współczynnik mocy λ	≥0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2000 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2500 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	360 °

WYMIARY I WAGA

Długość	567,00 mm
Szerokość	566,00 mm
Wysokość	700,00 mm
Masa produktu	1500,00 g



DECOR TETRAGON PEND
18W830 CLICKD

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemnoszary
Kolor obudowy	Ciemnoszary
Materiał	Poliwęglany
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	PRZEŁĄCZNIK
Rodzaj montażu	Zwieszany
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR TETRAGON PENDANT
	Informacje prawne	Safety insert G11219601
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration Decor LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854461729	Składane pudełko 1	62 mm x 608 mm x 599 mm	2988.00 g	22.58 dm ³
4099854461736	Karton wysyłkowy 5	619 mm x 335 mm x 629 mm	14940.00 g	130.43 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.