



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER DIM

SMART+ WiFi Remote Controller | Pilot z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Inteligentny dom w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym
- Kontroluje do 15 produktów SMART + WiFi poprzez połączenie zbliżeniowe

Zalety produktu

- Bezprzewodowe sterowanie kompatybilnymi produktami SMART + WiFi
- Sterowanie produktami SMART + Wifi bez użycia sterowania głosowego i aplikacji

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Włączanie / wyłączanie i ściemnianie
- Zasilanie bateryjne (2x baterie AAA)
- Kontrola do 15 produktów SMART + WiFi
- Protokół sieciowy: WiFi




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	3 V
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	31,00 g
Długość	14,00 mm
Szerokość	37,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	37.00 mm
Wysokość	130,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	130.00 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Wyposażenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Wymagana aplikacja LEDVANCE SMART + WiFi (tylko do konfiguracji produktów SMART + WiFi)
- Baterie nie są dołączone

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	REMOTE CONTROLLER DIMMABLE
	Deklaracje zgodności	EU Declaration of Conformity – Smart WiFi Remote Controller Dim AC28209

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075526938	Składane pudełko 1	78 mm x 143 mm x 61 mm	90.00 g	0.68 dm ³
4058075526945	Karton wysyłkowy 4	166 mm x 153 mm x 138 mm	446.00 g	3.50 dm ³
4058075526952	Karton wysyłkowy 32	344 mm x 318 mm x 292 mm	3931.00 g	31.94 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

