22674 NOTUS 4LED 218 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

5905339226747



Kanlux NOTUS 4LED to oprawy rastrowe natynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz biurowych i przemysłowych. Świetlówki LED przyczyniają się dodatkowo do mniejszego zużycia energii.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne
Długość [mm]: 615
Szerokość [mm]: 300
Wysokość [mm]: 75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 2 x max 18
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: stop aluminium
Źródło światła: T8 LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : G13
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1÷2,5
Stopień IP: 20
Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Dokument utworzono: 01.02.2025, 13:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

22674 NOTUS 4LED 218 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
Masa jednostkowa netto [g] : 1490
Gramatura [g] : 1780
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 61.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 29.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Waga kartonu [kg] : 1.78
Szerokość kartonu [cm] : 30.5
Wysokość kartonu [cm] : 8
Długość kartonu [cm] : 64
Objętość kartonu [m³] : 0.015616

INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym
- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- malowana proszkowo

AKCESORIA

07870	ROPE-NT 150	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie