

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Decor Flat Felt Pendant 23W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Filcowe oprawy z wbudowanym LED w stylu DECOR



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie

### Zalety produktu

- Przykuwająca uwagę oprawa wykonana z filcu
- Wzornictwo zachwyci Twój dom ciepłą atmosferą
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Łatwy montaż

### Cechy produktu

- Materiał obudowy: filc i metal
- Przewód tekstylny
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K



## Dane techniczne

## DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 23,00 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                                | 100,000 mA    |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 0.1 A         |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 192 µs        |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 387           |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A     | 242           |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 387           |
| Klasa ochronności                              | II            |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

## Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 800 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 2400 lm    |
| Skuteczność świetlna                                   | 35 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | > 80       |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 350.00 °   |

## WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 1000,00 mm |
| Szerokość     | 170,00 mm  |
| Wysokość      | 1500,00 mm |
| Masa produktu | 1300,00 g  |



## DECOR FLAT FELT PENDANT 830 DG

### MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Kolor produktu                          | Ciemnoszary    |
| Kolor obudowy                           | Ciemnoszary    |
| Materiał                                | Filc Aluminium |
| Materiał osłony                         | Poliwęglany    |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C         |

### ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C            |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C            |
| Typ połączeń                             | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20                    |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                    |
| Ściemnialna                              | Nie                     |
| Rodzaj montażu                           | Zwieszany               |
| Miejsce montażu                          | Sufit                   |
| Obszar zastosowania                      | We wnętrzu              |
| Ze źródłem światła                       | Tak                     |
| Wymienne źródło światła                  | Nie                     |

### Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

### OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rodzaj testu pracy awaryjnej | Brak |
|------------------------------|------|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Normy               | CE / UKCA      |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                  | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR FLAT FELT WALL+CEILING+PENDANT |
|  | Deklaracje zgodności                           | LUM DECOR holder series              |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | LUM DECOR holder series              |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075847507 | Składane pudełko<br>1                          | 112 mm x 112 mm x 1,027 mm               | 1618.00 g   | 12.88 dm <sup>3</sup> |
| 4058075847514 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 1,040 mm x 236 mm x 247 mm               | 7425.00 g   | 60.62 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.