

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED PFM PAR16 60 ° 5.5 W/4000 K GU10 Ra 90

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W



Obszary zastosowań

- Hotele
- Restauracje
- Pomieszczenia mieszkalne
- Muzea, galerie sztuki

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd lamp
- Łatwa wymiana żarówek halogenowych dzięki kompaktowej w pełni szklanej konstrukcji i pojedynczemu układowi optycznemu
- Dobra jakość światła
- Stworzenie preferowanego nastroju dzięki możliwości przyciemniania oświetlenia
- Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również www.ledvance.com/dim
- Bardzo niskie zużycie energii
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Niezawodne działanie potwierdzone jakością marki

Cechy produktu

- Pojedynczy system optyczny
- Napięcie wejściowe: 220...240 V_{AC}



- Lampy niezawierające rtęci
- Trwałość: do 25 000 h
- Wysoka jędorodność barw: ≤ 6 SDCM

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	5,5 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	33 mA
Współczynnik mocy λ	0,70

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	350 lm
Skuteczność świetlna	63 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdc
Światłość	350 cd
Kąt rozsyłu światła	60 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	51,00 mm
Długość	55,00 mm
Masa produktu	41,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Typ oprawki	GU10

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CB / SAA
-------	----------

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.