

## 23240 KMC-20-20

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC

5905339232403




### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	20
Kategoria użytkowania	AC-7A, AC-7B
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	2/0
Liczba modułów	1
Moc znamionowa AC-7A/230	4kW
Moc znamionowa AC-7B/230	1,2kW
Napięcie zasilania cewki [V]	230V AC 50/60Hz
Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1	20A
Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1	7A

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	17,5
Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	120
Masa jednostkowa netto [g]	120
Gramatura [g]	130
Waga sztuki brutto [g]	135,5
Długość opakowania jednostkowego [cm]	2
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7,5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8,5
Waga kartonu [kg]	15,6
Szerokość kartonu [cm]	25
Wysokość kartonu [cm]	19,5
Długość kartonu [cm]	45
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.021938