

27256 KMI-2/63A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy
5905339272560



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	63
Kategoria użytkowania	AC-22A
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Liczba modułów	2

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	35
Długość [mm]	76
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1÷50

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷45
---	--------

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	6
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	60
Masa jednostkowa netto [g]	162
Gramatura [g]	180
Waga sztuki brutto [g]	164
Długość opakowania jednostkowego [cm]	3.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	10.8
Szerokość kartonu [cm]	24.5
Wysokość kartonu [cm]	20
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m ³]	0.02254

