

## 38535 KRD10-2/63/100-B

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P  
5905339385352




### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	63
Prąd znamionowy różnicowy [mA]	100
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	B
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Liczba modułów	3
Znamionowa zdolność załączania [A]	10000
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> [V]	400
Ilość biegunów	2

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	86.7
Szerokość [mm]	54
Długość [mm]	73
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	max 25



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuca
Jak pakowane	4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	4
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	284
Gramatura [g]	329.5
Waga sztuki brutto [g]	302
Długość opakowania jednostkowego [cm]	6
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	13.18
Szerokość kartonu [cm]	27
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	49
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.025137

Dokument utworzono: 18.04.2026, 09:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com