

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LED PFM CLAS A 60 6.5 W/4000 K B22d

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W



---

### Obszary zastosowań

- Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych
- Tam, gdzie w nocy oświetlenie musi być stale włączone

---

### Zalety produktu

- Krótki okres zwrotu inwestycji dzięki niskiemu zużyciu energii i niskim kosztom konserwacji
- Rozwiązanie pozwalające oszczędzać energię dzięki automatycznemu wyłączeniu przy świetle dziennym
- Bezpieczeństwo dzięki automatycznemu włączeniu o zmroku
- Niskie zużycie energii
- Prosty w użyciu zamiennik żarówek klasycznych dzięki kompaktowej konstrukcji
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Czujniki światła wykrywają światło dzienne na podstawie widma

---

### Cechy produktu

- LED zamienniki tradycyjnych żarówek

**502 Bad Gateway**

- Wysoka jednorodność barw:  $\leq 6$  SDCM
- Lampy niezawierające rtęci

## **502 Bad Gateway**

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Moc nominalna          | 6,5 W       |
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz  |
| Prąd znamionowy        | 50 mA       |
| Współczynnik mocy λ    | > 0,50      |

Dane fotometryczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                       | 806 lm       |
| Skuteczność świetlna                    | 124 lm/W     |
| Temperatura barwowa                     | 4000 K       |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | ≥80          |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcn      |
| Kąt rozsyłu światła                     | 300 °        |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 60,00 mm  |
| Długość       | 104,00 mm |
| Masa produktu | 31,00 g   |

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kolor produktu  | Przezroczysta |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg        |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
| Typ zabezpieczenia           | IP20         |
| Ściemnialna                  | Nie          |
| Typ oprawki                  | B22d         |

Trwałość

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
|----------------------------|--------|

INFORMACJE DODATKOWE

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

**The server returned a "500 Internal Server Error".**

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ZASTRZEŻENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

**502 Bad Gateway**