

32592 KMB6-B6/4

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P
5905339325921



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	6
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm ²]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm ²]	max 16
Charakterystyka wyzwalania	B
Klasa ograniczeń energii	3
Liczba modułów	4
Prąd znamionowy zwarciov [A]	6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	500
Ilość biegunów	4
Trwałość mechaniczna	10000

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY PRODUKTU

Trwałość elektryczna

4000

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	70
Długość [mm]	76
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1÷25



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-5÷40
---	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat VDE: Numer 40051584

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	3
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	3
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	384
Gramatura [g]	413.33
Waga sztuki brutto [g]	400
Długość opakowania jednostkowego [cm]	7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	12.3999
Szerokość kartonu [cm]	25
Wysokość kartonu [cm]	19.5
Długość kartonu [cm]	45
Objętość kartonu [m ³]	0.021938

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com