

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W

502 Bad Gateway

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	4,9 W
---------------	-------

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	470 lm
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Wskaźnik oddawania barw R9	1
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6
Światłość	204 cd
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	54 mm
Szerokość	54 mm
Wysokość	11 mm

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Ściemnialna	Nie
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h
--------------------------	---------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Widmowy rozkład mocy	LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.