


Oprawa awaryjna LED

5902052563340



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Długość [mm]: 250

Szerokość [mm]: 29

Wysokość [mm]: 194

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 3

Moc znamionowa (LED) [W]: 0.9

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷35

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 3,2V 1,5Ah

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: wyznaczanie kierunku ewakuacji

Czas pracy awaryjnej [h]: 3

Test automatyczny: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 402

Oprawa awaryjna LED

Gramatura [g]: 464

Waga sztuki brutto [g]: 464

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 26

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5

Waga kartonu [kg]: 0.464

Szerokość kartonu [cm]: 4

Wysokość kartonu [cm]: 14.5

Długość kartonu [cm]: 26

Objętość kartonu [m³]: 0.001508

AKCESORIA

33813

ZESŁ MONT OG00 W

