

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Flex Strip Motion Sensor Battery 1m 830

Battery Flex Strips Motion Sensor | Taśma LED zasilana bateryjnie, wytwarzająca ciepłobiałe światło i czujnikiem ruchu



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Barwa światła: Warm White (ciepłobiała)
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać

Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	6 V
Prąd znamionowy	350,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Klasa ochrony	III
Tryb pracy	Bateria

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	100 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1000,00 mm
Szerokość	8,00 mm
Wysokość	17,00 mm
Masa produktu	61,1 g



FLEX MOTION SENSOR
BATTERY 1M 830

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie

Rodzaj montażu	Na powierzchni
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	120 °
Zakres wykrywania czujnika ruchu	0...3 m

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wposażenie / Akcesoria

– Wymagane są 4 baterie AA 1,5 (nie wchodzą w zakres dostawy)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Flex Motion Battery
	Informacje prawne	Safety insert G11226671
	Deklaracje zgodności	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Deklaracje zgodności UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854448911	Składane pudełko 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	90.00 g	0.49 dm ³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854448928	Karton wysyłkowy 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	647.00 g	3.58 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.