

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Eclipse Wall RGB + W

Smart+ Eclipse Wall Multicolor | Outdoor Smart Eclipse Wall stainless steel



## Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Ogrody
- Patia, balkony

## Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania
- Materiały wysokiej jakości
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenarii oświetleniowych
- Łączy funkcjonalność oświetlenia ogólnego i nastrojowego

## Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Sterowanie kolorami RGB
- Ściemnialne
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Protokół sieciowy: WiFi
- Stopień ochrony: IP44



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE


|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Moc nominalna               | 10,00 W     |
| Napięcie znamionowe         | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa      | 50...60 Hz  |
| Prąd znamionowy             | 70,000 mA   |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | > 0,60      |
| Klasa ochrony               | I           |

## Dane fotometryczne

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Strumień świetlny                                      | 250 lm           |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 850 lm           |
| Skuteczność świetlna                                   | 25 lm/W          |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K           |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White / RGB |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80              |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | ≤6 sdcn          |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | -                |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | -                |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0              |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 330 °            |

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 150,00 mm |
| Wysokość      | 102,00 mm |
| Masa produktu | 610,00 g  |



SMART OUTD WIFI ECLIPSE WALL  
RGBW

## MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Kolor produktu                          | Srebrny         |
| Kolor obudowy                           | Srebrny         |
| Materiał                                | Stainless steel |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C          |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg          |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C                |
| Typ połączeń                 | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia           | IP44                        |
| Ściemnialna                  | Tak                         |
| Type of dimming [GMS]        | WiFi                        |
| Rodzaj montażu               | Surface                     |
| Obszar zastosowania          | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła           | Tak                         |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500   |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Normy                                  | CE / UKCA      |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie            |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie            |
| Wymienny modułu LED                    | Niewymienialny |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wypożenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- W zestawie znajduje się zasilacz

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ECLIPSE              |
|  | Deklaracje zgodności                           | SMART OUTD WIFI RGBW |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | SMART OUTD WIFI RGBW |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | SMART OUTD WIFI      |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075763289 | Składane pudełko<br>1                          | 155 mm x 155 mm x 110 mm                 | 691.00 g    | 2.64 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763296 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 330 mm x 330 mm x 130 mm                 | 3221.00 g   | 14.16 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.