

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle Black TW

SMART+ TRACKLIGHT CIRCLE | Oprawy szynowe Smart+ z technologią WiFi TW



### Obszary zastosowań

- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy
- Strefy wejściowe

### Zalety produktu

- Może być obracana i pochylana dla uzyskania optymalnego oświetlenia
- Tworzenie indywidualnych scen świetlnych zgodnie z własnymi potrzebami o barwie światła od ciepłobiałej do białej (od 3000K do 6500K)
- Ponadczasowy elegancki wygląd
- Materiały wysokiej jakości

### Cechy produktu

- Konfigurowalny modułowy inteligentny system tracklight
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Protokół sieciowy: WiFi
- Ściemnialne



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 6,50 W        |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                                | 35,000 mA     |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 1900 µs       |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 11            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 18            |
| Współczynnik mocy $\lambda$                    | $\geq 0,5$    |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | $< 70 \%$     |
| Klasa ochronności                              | II            |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |


## Dane fotometryczne

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Strumień świetlny                                         | 350 lm               |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła    | 480 lm               |
| Skuteczność świetlna                                      | 53 lm/W              |
| Temperatura barwowa                                       | 3000...6500 K        |
| Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny) | 3000 K <sup>1)</sup> |
| Barwa światła (oznaczenie)                                | Przestrajalne Białe  |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                         | $> 80$               |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                   | $\leq 6$ sdc         |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                        | -                    |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                        | -                    |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778                  | RG0                  |
| Kąt rozsyłu światła                                       | 270 °                |

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 95,00 mm  |
| Szerokość     | 120,00 mm |
| Wysokość      | 120,00 mm |
| Masa produktu | 240,00 g  |



PGSAMRT WIFI TRACKL SPOT  
CIRCLE TW WTMiPRCmnk

## MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Kolor produktu                          | Czarny |
| Kolor obudowy                           | Czarny |
| Materiał                                | Steel  |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C      |
| Typ połączeń                 | Złącze, 2-stykowe |
| Typ zabezpieczenia           | IP20              |
| Ściemnialna                  | Tak               |
| Type of dimming [GMS]        | WiFi              |
| Rodzaj montażu               | Surface           |
| Miejsce montażu              | Szyna montażowa   |
| Obszar zastosowania          | Indoor            |
| Ze źródłem światła           | Tak               |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000   |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Normy                                  | CE / UKCA      |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie            |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie            |
| Wymienny modułu LED                    | Niewymienialny |

## INFORMACJE DODATKOWE

## Uwaga dotycząca produktu

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SMART TRACKLIGHT SPOT          |
|  | Rozszerzona instrukcja instalacji              | SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE |
|  | Deklaracje zgodności                           | SMART WIFI TRACKL SPOT         |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | SMART WIFI TRACKL SPOT         |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075759763 | Składane pudełko<br>1                          | 82 mm x 128 mm x 133 mm                  | 285.00 g    | 1.40 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075759770 | Karton wysyłkowy<br>24                         | 403 mm x 347 mm x 288 mm                 | 7461.00 g   | 40.27 dm <sup>3</sup> |
| 4099854114625 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 265 mm x 170 mm x 144 mm                 | 1237.00 g   | 6.49 dm <sup>3</sup>  |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnosińniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.