

38540 KRD10-4/40/30-B

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P
5905339385406




PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|---|---------------|
| Napięcie znamionowe [V] | 400 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Prąd znamionowy [A] | 40 |
| Prąd znamionowy różnicowy [mA] | 30 |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego | B |
| Stopień IP | 20 |
| Norma | PN-EN 61008-1 |
| Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm ²] | max 25 |
| Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm ²] | max 16 |
| Liczba modułów | 4 |
| Znamionowa zdolność załączania [A] | 10000 |
| Znamionowe napięcie izolacji U _i [V] | 400 |
| Ilość biegunów | 4 |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|--|------------------|
| Wysokość [mm] | 86.7 |
| Szerokość [mm] | 72 |
| Długość [mm] | 73 |
| Miejsce montażu | na szynę TH35 |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²] | max 25 |



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|--------|
| Kolor | biały |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -25÷40 |

LOGISTYKA

| | |
|---|----------|
| Jednostka miary | sztuca |
| Jak pakowane | 3 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 3 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 30 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 424 |
| Gramatura [g] | 483.33 |
| Waga sztuki brutto [g] | 444 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 8 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 9 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 8 |
| Waga kartonu [kg] | 14.4999 |
| Szerokość kartonu [cm] | 27 |
| Wysokość kartonu [cm] | 19 |
| Długość kartonu [cm] | 49.5 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.025394 |