

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HO 80 W/865

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W



### Obszary zastosowań

- Przemysł
- Budynki publiczne
- Biura
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### Zalety produktu

- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX® T8

### Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Moc nominalna       | 80 W   |
| Napięcie znamionowe | 152 V  |
| Prąd znamionowy     | 0,53 A |

## Dane fotometryczne

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Strumień świetlny                 | 6650 lm               |
| Skuteczność świetlna              | 83 lm/W               |
| Temperatura barwowa               | 6500 K                |
| Barwa światła (oznaczenie)        | LUMILUX Cool Daylight |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80                   |

## WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Średnica      | 16,0 mm    |
| Długość       | 1463,20 mm |
| Masa produktu | 116,45 g   |

## MATERIAŁY I KOLORY

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kolor produktu  | biały  |
| Zawartość rtęci | 2.0 mg |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Tak |
| Typ oprawki | G5  |

## ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EEI – Etykieta energetyczna | A |
|-----------------------------|---|

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ) / Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30... 40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbiccia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                      | Nazwa dokumentu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | Widmowy rozkład mocy | 349641_FL_865   |

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.