

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DL IP44 DN 115 8W 830 WT

DOWNLIGHT IP44 | Oprawy typu Downlight o stopniu ochrony IP44



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Sklepy
- Łazienki

Zalety produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Bardzo jednorodne światło
- Prosta instalacja dzięki zintegrowanemu sterownikowi

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP44
- Skuteczność świetlna: 100 lm/W




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	60,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	6,5 A
Prąd rozruchowy, czas T	250 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	186
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	100
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	160
Współczynnik mocy λ	0,50
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 80 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Brak tętnienia	Tak
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °




DL IP44 DN 115 8W



DL IP44 DN 115 8W

WYMIARY I WAGA

Średnica	115,00 mm
Wysokość	42,00 mm
Masa produktu	70,00 g



DL IP44 DN 115 8W

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Poliwęglany
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Cable, 2-pole
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Wbudowany
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Średnica otworów montażowych	100 mm
Głębokość zamontowania	40 mm
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	18000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	18000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	60 mA
----------------	-------

ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 5 %
------------------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	DL IP44 FRAME DN 115 WT	4058075709904

Wypożazenie / Akcesoria

– Ramy do montazu powierzchniowego dostęzne jako wypożazenie dodatkowe

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	UI DL IP44
	Legal information	Light Source Insert DL IP44 DN
	Legal information	Legal Insert DL IP44 DN
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	IES file (IES)	DL IP44 DN 115 8W 830 WT


Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	LDT file (Eulumdat)	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	ULD file (DIALux)	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	ROLF file (RELUX)	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	UGR file (UGR table)	DL IP44 DN 115 8W
	LDC typ cone	DL IP44 DN 115 8W
	LDC typ polar	DL IP44 DN 115 8W
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM_Revit_3D	DL IP44
	CAD_STEP_3D	DL IP44 DN 115

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075702943	Składane pudełko 1	120 mm x 51 mm x 120 mm	97.00 g	0.73 dm³
4058075702950	Karton wysyłkowy 10	269 mm x 250 mm x 136 mm	1176.00 g	9.15 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.