

23194 KRD6-2/16/10-A


Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P  
5905339231949



| PARAMETRY PRODUKTU                                       |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe [V]                                  | 230 AC        |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]                            | 50            |
| Prąd znamionowy [A]                                      | 16            |
| Prąd znamionowy różnicowy [mA]                           | 10            |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego                    | A             |
| Stopień IP                                               | 20            |
| Norma                                                    | PN-EN 61008-1 |
| Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]  | max 25        |
| Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²] | max 16        |
| Liczba modułów                                           | 2             |
| Znamionowa zdolność załączania [A]                       | 6000          |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> [V]          | 400           |
| Ilość biegunów                                           | 2             |

### WYMIARY I MONTAŻ

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Wysokość [mm]                                                 | 81               |
| Szerokość [mm]                                                | 35               |
| Długość [mm]                                                  | 75               |
| Miejsce montażu                                               | na szynę<br>TH35 |
| Zakres przekrojów stosowanych<br>przewodów [mm <sup>2</sup> ] | do 35            |



### MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kolor                                                                  | biały  |
| Zakres temperatury otoczenia, na<br>którą może być narażony wyrób [°C] | -25÷40 |

### INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat VDE: Numer 40051582

### LOGISTYKA

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                    | sztuka   |
| Jak pakowane                       | 60       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 60       |
| Masa jednostkowa netto [g]         | 210      |
| Gramatura [g]                      | 242.33   |
| Waga sztuki brutto [g]             | 238      |
| Waga kartonu [kg]                  | 14.5398  |
| Szerokość kartonu [cm]             | 28       |
| Wysokość kartonu [cm]              | 18.5     |
| Długość kartonu [cm]               | 47       |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ] | 0.024346 |