

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	47,0 W
---------------	--------

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	5600 lm
Skuteczność świetlna	119 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Wskaźnik oddawania barw R9	0.00
Światłość	2500 cd
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	46 mm
Szerokość	206 mm
Wysokość	218 mm

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Ściemnialna	Nie
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	70000 h
--------------------------	---------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	LISO spectral power distribution 6500K CRI80 v3

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.